



# BOCCOLE IN FERRO AUTOLUBRIFICANTI SINTERIZZATE



Ferro Sint A00

**Boccole in ferro autolubrificanti sinterizzate Tipo F con flangia - Materiale standard: SINT A00**

Boccole in ferro sinterizzato, adatte per carichi elevati. Buon coefficiente d'attrito.

Funzionamento silenzioso.

Tolleranze ristrette.

- Tolleranze consigliate per le sedi: H7
- Tolleranze consigliate per gli alberi: a richiesta
- Durezza albero > 50 HRC
- Rugosità albero < 0,3 RA

Densità	(gr./cm <sup>3</sup> )	5,7 ~ 5,9
Carico statico	(kg./cm <sup>2</sup> )	500
Carico dinamico	(PV=kg./cm <sup>2</sup> x m/sec.)	13
Velocità lineare max	(m./sec.)	5
Volume olio impregnazione	(%)	22
Durezza	(HB=kg./cm <sup>2</sup> )	35
Coefficiente d'attrito		0,025
Resistenza alla trazione	(kg./xmm <sup>2</sup> )	18 ~ 26
Allungamento	(%)	2 ~ 4
Temperatura max con olio minerale	(°C)	-20 ~ +90
Temperatura max con olio sintetico	(°C)	-20 ~ +120

**Guida alla lettura della tabella:**

d = diametro interno - D = diametro esterno - D\_FL = diametro flangia - Sp\_FL = spessore flangia - L = lunghezza

Codice	Descrizione	Materiale	d	D	D_FL	Sp_FL	L
F908F1212	BOCCOLA FLANGIATA	FERRO	8	12	16	2	12
F908F1214	BOCCOLA FLANGIATA	FERRO	8	12	16	2	14
F908F1408	BOCCOLA FLANGIATA	FERRO	8	14	18	3	8
F910F1412	BOCCOLA FLANGIATA	FERRO	10	14	18	2	12
F910F1610	BOCCOLA FLANGIATA	FERRO	10	16	20	3	10
F912F1612	BOCCOLA FLANGIATA	FERRO	12	16	18	2	12
F912F1812	BOCCOLA FLANGIATA	FERRO	12	18	22	3	12
F914F2012	BOCCOLA FLANGIATA	FERRO	14	20	25	3	12
F915F2212	BOCCOLA FLANGIATA	FERRO	15	22	28	3	12
F915F2216	BOCCOLA FLANGIATA	FERRO	15	22	28	3	16
F915F2222	BOCCOLA FLANGIATA	FERRO	15	22	28	3	22
F916F2216	BOCCOLA FLANGIATA	FERRO	16	22	28	4	16
F918F2516	BOCCOLA FLANGIATA	FERRO	18	25	32	4	16
F920F2816	BOCCOLA FLANGIATA	FERRO	20	28	35	4	16
F920F2820	BOCCOLA FLANGIATA	FERRO	20	28	35	4	20
F920F2830	BOCCOLA FLANGIATA	FERRO	20	28	35	4	30
F920F2835	BOCCOLA FLANGIATA	FERRO	20	28	35	4	35
F925F3016	BOCCOLA FLANGIATA	FERRO	25	30	40	4	16
F925F3525	BOCCOLA FLANGIATA	FERRO	25	35	45	5	25
F930F4020	BOCCOLA FLANGIATA	FERRO	30	40	50	5	20
F930F4030	BOCCOLA FLANGIATA	FERRO	30	40	50	5	30
F935F4520	BOCCOLA FLANGIATA	FERRO	35	45	55	5	20
F935F4535	BOCCOLA FLANGIATA	FERRO	35	45	55	5	35
F940F5025	BOCCOLA FLANGIATA	FERRO	40	50	60	6	25
F940F5040	BOCCOLA FLANGIATA	FERRO	40	50	60	6	40
F940F5050	BOCCOLA FLANGIATA	FERRO	40	50	60	6	50
F950F6030	BOCCOLA FLANGIATA	FERRO	50	60	70	6	30
F950F6050	BOCCOLA FLANGIATA	FERRO	50	60	70	6	50

**C.P.S. di Cesare e Luigi Guffanti S.n.c.**

codice REA MI - 981459 - P.iva: 03613830151 |

Sede legale: Via M.U Traiano 74 - 20149 Milano (MI)

Sede operativa: Via Campo dei Fiori, 61 - 21013 Gallarate (VA) |

Tel +39 0331.701.306 - Fax +39 0331.772.864

E-mail [info@cpsguffanti.it](mailto:info@cpsguffanti.it) | [cpsguffanti@postacertificata.com](mailto:cpsguffanti@postacertificata.com)