
Boccole Tipo CPBL

Boccole a Strisciamento con losanghe Tipo CPBL



CARATTERISTICHE

Boccole costituite interamente da **bronzo CuSn8 omogeneo** con losanghe
che permettono al lubrificante di accumularsi inizialmente e rilasciarsi progressivamente durante il funzionamento.

Applicazioni principali:
adatte soprattutto per lavorare in ambienti sporchi dove si richiede resistenza all'usura ed al grippaggio (ad es. macchine per movimento terra, agricole, escavatori, ribaltatori, etc...).

Tolleranze consigliate per gli alberi: d7
Tolleranze consigliate per le sedi: h7

Dati Tecnici

	Statico	120N / mm2
Carico Massimo	Velocità Bassa	40N / mm2
	Limite di Rottura	450N / mm2
PV Max		2,8N / mm2 * m / s
Temperatura di Funzionamento		-100 °C ~ +200°C
Coefficiente d'attrito		0.08 ~0.25
Conducibilità Termica		58W (m * K)-1
Coefficiente di Dilatazione Termica		18,5 * 10-6 (K-1)
Durezza di Dilatazione Termica		HB 110 - 150

Elenco completo codici aggiornato >> cpsguffanti.it/Boccole-a-strisciamento-con-losanghe-tipo-CPBL